



Deshumidificador DE



Auto-diagnóstico
y auto-protección



Deshielo
automático



Función de
rearme automático



Temporizador



Indicación
transparente
del nivel del agua



Aza de mano

CARACTERÍSTICAS & ESPECIFICACIONES

Deshumidificador DE



Función de rearne automático ▶

Si por un corte de energía el equipo se apaga inesperadamente, se reiniciará automáticamente cuando la energía retorne con la función que se había programado.



Fácil control con menos botones



FICHA TÉCNICA

		DE-10
Fuente de alimentación	V,Hz,Ph	220-240,50,1
Actuación	Capacidad deshumif.	10
	L/day	
Actuación	Entrada nominal	270
	W	
Corriente de arranque	Clasificado corriente	1.6
	EEV	1.3
Tipo de enchufe	A	
Tipo de control	A	3.78
		0.75x3/VDE
Datos del sistema	Tipo de refrigerante	Electrónico
	Presión de diseño	R134A/0.07
	Vol. tanque de agua	1.7/0.7
	Flujo de aire (Hi / Mi / Lo)	2
	Nivel de ruido (Hi / Mi / Lo)	100
	dB(A)	43
Ambiente aplicable	RH Range Manual	35%-85%
	Temperatura ambiente	5-35
	Área de aplicación	16-31
Dimensiones (W * D * H)	mm	300x212x410
Embalaje (W * D * H)	mm	340x263x448
Peso neto / bruto	Kg	10.7/11.6



DOBARRO & PICHEL

EXPERTOS EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN



dobarro.com.uy
2200
2001



2200
2001



Agraciada
2711



news@dobarro
.com.uy



DOBARRO
Y PICHEL

Importante: Por motivos de continua mejora, el fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios en las especificaciones técnicas o modelos de los equipos sin previo aviso.