

Deshumidificador DG



Turbo



Auto-diagnóstico
y auto-protección



Deshielo
automático



Función de
rearme automático



Temporizador



Aza de mano



Indicación
transparente
del nivel del agua



Ruedas
omni-direccionales



Display LED

CARACTERÍSTICAS & ESPECIFICACIONES

Deshumidificador DG



Modo TURBO ▶

Con esta función, el deshumidificador Comfortline maximiza el flujo de aire, logrando rápidamente una habitación sin humedad.



Auto-diagnóstico y auto-protección ▶

Si ocurre una operación anormal o la falla de una pieza, la unidad se apagará automáticamente para evitar daños del sistema. Además, indicará el código de error para su pronta atención.



FICHA TÉCNICA

DG-20		
Fuente de alimentación	V,Hz,Ph	220-240,50,1
Actuación	Capacidad deshumif.	L/day 20
	Entrada nominal	W 400
	Clasificado corriente	A 1.85
	EEV	L/kWh 1.3
Corriente de arranque		A 4.8
Tipo de enchufe		0.75x3/VDE
Tipo de control		Electrónico
Datos del sistema	Tipo de refrigerante	kg R134a/0.13
	Presión de diseño	MPa 1.7/0.7
	Vol. tanque de agua	L 3
	Flujo de aire (Hi / Mi / Lo)	m ³ /h 200
	Nivel de ruido (Hi / Mi / Lo)	dB(A) 47
Ambiente aplicable	RH Range Manual	35%-85%
	Temperatura ambiente	°C 5-35
	Área de aplicación	m ² 37-52
Dimensiones (W * D * H)	mm	350x238x510
Embalaje (W * D * H)	mm	390x280x530
Peso neto / bruto	Kg	12/13



DOBARRO & PICHEL

EXPERTOS EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN



dobarro.com.uy



2200
2001



Agraciada
2711



news@dobarro
.com.uy



DOBARRO
Y PICHEL

Importante: Por motivos de continua mejora, el fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios en las especificaciones técnicas o modelos de los equipos sin previo aviso.